

FOCUS STICK
160 E PFC



FOCUS STICK 160 E PFC

Przenośna, łatwa w obsłudze i niezawodna spawarka inwertorowa MMA /spawanie łukowe elektrodą otuloną/ do spawania większości materiałów.



MIGATRONIC
WELDING VALUE

FOCUS STICK 160 E PFC

Focus Stick 160 E to jednofazowa (230 V) spawarka inwertorowa MMA idealna dla zespołów serwisowych pracujących w terenie, do spawania montażowego lub warsztatowego.

Focus Stick 160 E pozwala na spawanie za pomocą większości rutyłowych i zasadowych rodzajów elektrod o maksymalnej średnicy 3,2 mm. Dla jeszcze większej elastyczności, urządzenie posiada opcję wyboru dodatniej lub ujemnej biegunowości na zacisku elektrody.

Za pomocą zajarzenia przez potarcie można również wykonywać proste spawanie TIG.



Focus TIG 160 DC HP PFC jest idealny do wykonywania wszelkich napraw



Panel sterowania dla Focus Stick 160 E PFC

Spawarka Focus Stick 160 E jest wyposażona w funkcję PFC (Korekcji Współczynnika Mocy). PFC to elektryczny obwód zapewniający maksymalne wykorzystanie mocy i minimalną jej utratę, umożliwiającą spawanie prądem o ok. 25% większym przy użyciu bezpieczników sieciowych 16 A.

Nowa technologia zapewnia okno tolerancji napięcia sieciowego od -40 do +10 %, pozwalające na spawanie przy użyciu długich przewodów sieciowych lub generatora jako źródła zasilania.

Wyposażenie standardowe

- Uchwyt elektrody, kabel 3 m
- Kabel uziemiający 2 m
- Pasek do przenoszenia
- Wtyczka 16 A Schuko

Przykłady wyposażenia dodatkowego

- palnik TIG Ergo 101, wąż 4 m (80392615)
- przyłbica spawalnicza Focus² ADF (81910599)
- Młotek spawalniczy (81920003)



Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian.

FOCUS	Stick 160 E PFC
Napięcie sieciowe +/- 15%, V	1x230 -40/+10%
Bezpiecznik, A	16
Cykl pracy 40°C 100%, A/V	100/24,0
Cykl pracy 40°C 60%, A/V	120/24,8
Cykl pracy 20°C 100%, A	120/24,8
Cykl pracy 20°C 60%, A	150/26,0
Napięcie jałowe, V	70
Zakres prądu, A	20-160
Klasa ochrony	IP 23S
Norma	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-10
Wymiary wys. x szer. x dł., mm	230x150x410
Ciężar, kg	7,8

Główna siedziba:
Svejsmaskinefabrikken Migatronik A/S
 Aggersundvej 33, Postboks 206
 DK-9690 Fjerritslev, Danmark
 Tel: (+45) 96 500 600
 Telefax: (+45) 96 500 601
 www.migatronik.com

MIGATRONIC
 WELDING VALUE